

食器洗い乾燥機

部材価格表 P.220
 設備図面 P.258 ご注意事項について P.279

幅450mm 深型
 扉材仕様 / 上面操作タイプ / パワー除菌ミスト

ドアパネル仕様 / パワー除菌ミスト

姿写真



シルバー色
JNSP45MD2WD
208,950円
 (税抜 199,000円)



シルバー色
JNSP45VD3SD
187,950円
 (税抜 179,000円)



ブラック色
JNEP45VD3PD
172,200円
 (税抜 164,000円)

1回あたりの 標準使用水量	約13.5L	標準運転経費	約32円
容量	41点(6人分)		
洗える食器の寸法	お皿:直径27cm以下6枚(30cm以下なら3枚まで) グラス類:高さ15cm		
洗えるマナ板の最大寸法 (耐熱温度90℃以上のプラスチック製)	横430×縦220×厚み15mm		
仕様の 操作部形状	トップオペレーション:タッチ式 フロントオペレーション:プッシュ式ボタン 自動ロック		
操作部素材	トップオペレーション:樹脂製 フロントオペレーション:ステンレス製仕上げ(パネル)樹脂製(ボタン)		
カゴ	新基準カゴ ツイン・フラップ棚		
運転コース数	7コース(低温・標準・強力・少量・スピーディ・ゆとり・乾燥のみ)		
強力コース			
機能 行程	パワー除菌ミスト 洗浄 すすぎ 乾燥		
最終すすぎ温度	約67℃(強力コース)約50℃(低温コース)		
予約タイマー	4/2時間後の運転開始		
アクアプロテクター ドライキープ			
適合キッチン奥行	奥行:650mm以上		
対応キッチン高さ・間口	高さ:800~900mm 間口:2250mmくらいから		

1回あたりの 標準使用水量	約13.5L	標準運転経費	約32円
容量	41点(6人分)		
洗える食器の寸法	お皿:直径27cm以下6枚(30cm以下なら3枚まで) グラス類:高さ15cm		
洗えるマナ板の最大寸法 (耐熱温度90℃以上のプラスチック製)	横430×縦220×厚み15mm		
仕様の 操作部形状	フロントオペレーション:シルバー...プッシュボタン、ブラック...タッチ式ボタン		
操作部素材	フロントオペレーション:シルバー...ステンレス製仕上げ、ブラック...樹脂製		
カゴ	新基準カゴ ツイン・フラップ棚		
運転コース数	6コース(低温・標準・強力・少量・ゆとり・乾燥のみ)		
強力コース			
機能 行程	パワー除菌ミスト 洗浄 すすぎ 乾燥		
最終すすぎ温度	約67℃(強力コース)約50℃(低温コース)		
予約タイマー	4/2時間後の運転開始		
アクアプロテクター ドライキープ			
適合キッチン奥行	奥行:650mm以上		
対応キッチン高さ・間口	高さ:800~900mm 間口:2250mmくらいから		

運転コース	ミスト (分)	洗い(分)		すすぎ(分)				乾燥 (分)	所要時間(分)			
		洗い (50/60Hz)	(28)/(23)	水すすぎ			加熱すすぎ		(24)	(45)	50Hz	60Hz
				1	2	3						
標準	(8)	(28)/(23)					(24)	(45)	約105分	約100分		
強力	(15)	(37)/(32)					(47)	(45)	約144分	約139分		
少量	(8)	(15)/(10)					(21)	(45)	約89分	約84分		
スピーディ	(8)	(5)					(9)		約22分			
ゆとり	(10)	(35)/(30)					(33)	送風(120)	約198分	約193分		
低温	(10)	(37)/(32)					(53)	(60)	約160分	約155分		
乾燥のみ							(30) (45) (60)		約30分 約45分 約60分			

上表は水圧0.3MPa(3Kgf/cm²) 給湯60℃(本体の近くまで60℃のお湯がきている場合)接続の場合
 室温20℃の所要時間です。(所要時間は、水圧、水温、室温により変わります。)

15~25℃ 給水使用の場合
 洗い~加熱すすぎの時間は上記よりも約20~25分長くなります。所要時間が長くなるのは洗いと加熱すすぎのとき水温を上げるためです。
 室温が15℃以下の場合
 乾燥時間が30分設定時は上記よりも約5分、45分設定の時は約10分、60分設定の時は約20分長くなります。

運転コース	ミスト (分)	洗い(分)		すすぎ(分)				乾燥 (分)	所要時間(分)			
		洗い (50/60Hz)	(28)/(23)	水すすぎ			加熱すすぎ		(24)	(45)	50Hz	60Hz
				1	2	3						
標準	(8)	(28)/(23)					(24)	(45)	約105分	約100分		
強力	(15)	(37)/(32)					(47)	(45)	約144分	約139分		
少量	(8)	(15)/(10)					(21)	(45)	約89分	約84分		
ゆとり	(10)	(35)/(30)					(33)	送風(120)	約198分	約193分		
低温	(10)	(37)/(32)					(53)	(60)	約160分	約155分		
乾燥のみ							(60)		約60分			

上表は水圧0.3MPa(3Kgf/cm²) 給湯60℃(本体の近くまで60℃のお湯がきている場合)接続の場合
 室温20℃の所要時間です。(所要時間は、水圧、水温、室温により変わります。)

15~25℃ 給水使用の場合
 洗い~加熱すすぎの時間は上記よりも約20~25分長くなります。所要時間が長くなるのは洗いと加熱すすぎのとき水温を上げるためです。
 室温が15℃以下の場合
 乾燥時間が30分設定時は上記よりも約5分、45分設定の時は約10分、60分設定の時は約20分長くなります。

* 標準使用水量 / 標準運転経費 算出基準 水温を20℃として給湯60℃(接続 本体の近くまで60℃のお湯がきている)の場合。専用洗剤はハイウォッシュジョイA1箱800g入り714円(税込)当社調べ。各機種の標準使用量を使って標準食器点数を「標準コース」で運転した場合。算出基準料金(税込)電力料金目安単価22円/kWh(水道/下水道料金228円/m³)〔社 日本電機工業会調べ2006年2月末現在〕

全機種50/60Hz共用、給水・給湯兼用、給・排水接続直結、溢水検知付き。給水器具等認証番号:W002-20013-003
 1:ドア面材・ドアパネルは別途必要です。 2:スペースによって入る横幅の寸法は異なります。